

NIEWIADOW



KATALOG PRZYCZEP SPECJALISTYCZNYCH

www.niewiadow.pl



KATEGORIE OGÓLNE

Strona 5-12



Przyczepy bagażowe

Strona 13-18



Przyczepy ciężarowe

Strona 19-30



Przyczepy samochodowe

Strona 31-43



Przyczepy specjalistyczne

Strona 44-47



Przyczepy do przewozu motocykli i quadów

Strona 48-50



Przyczepy do przewozu łodzi

Strona 51-53



Przyczepy do przewozu zwierząt

Strona 54-68



Furgony i chłodnie

Strona 69-71



Przyczepy handlowe

O nas	4
Przyczepy bagażowe	5-12
Hochlader	6
Majster	7
Bork	8
BO	9
BO ECO	10
BD	11
BEG	12
Przyczepy ciężarowe	13-18
Alumina	14
Amazone, Phoenix, Condor	15
Atlas	16
Boss	17
Lenka	18
Przyczepy samochodowe	19-30
Sonda	20
Mini Wenus Smart	21
Mini Wenus	22
Adam, Adam Alu	23
Adam Light	24
Jupiter SM, Jupiter Alu	25
Jupiter NM,	26
Saturn	27
Mars SM	28
Mars NM	29
Indiana ECO	30
Przyczepy specjalistyczne	31-43
Przyczepy do przewozu minikoparek - seria K	32
Przyczepy do przewozu minikoparek - seria KN	34
Przyczepy kiprowane (wywrotki) - KIPER	35
Przyczepy kiprowane - seria KPW	37
Przyczepy do przewozu kabli (szpuli kablowej)	38
Przyczepy do przewozu agregatów	39
Przyczepy pod monitoring	40
Przyczepy do przewozu dłużycy	41
Monte Carlo	42
Sport Caravan	43
Przyczepy do przewozu motocykli i quadów	44-47
Przyczepy do przewozu quadów - BOP	45
Przyczepy do przewozu motocykli - B7320	46
Przyczepy do przewozu motocykli - MotoCamp	47
Przyczepy do przewozu łodzi	48-50
Seria P	49
Przyczepy do przewozu zwierząt	51-53
Przyczepy do przewozu koni	52
Przyczepy do przewozu bydła	53
Furgony i chłodnie	54-68
Furgony sklejkowe	55
Furgony sklejkowe FC (koła pod podłogą)	59
Furgony sandwich	61
Furgony sandwich FC (koła pod podłogą)	63
Furgony laminatowe	65
Furgony chłodnicze	68
Przyczepy handlowe	69-71
Autoryzowani przedstawiciele	72-73
Mapa dealerów	74

Szanowni Klienci,

Z dumą przedstawiamy Państwu nasz najnowszy katalog przyczep, który stanowi kontynuację blisko 60-letniej tradycji naszej firmy. Już od ponad pół wieku zdobywamy doświadczenie i zaufanie klientów, dostarczając produkty, które łączą w sobie niezawodność, jakość i bezpieczeństwo, zyskując przy tym pozycję krajowego lidera w produkcji przyczep samochodowych do 3500 kg.

Nasze przyczepy zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych zastosowaniach – od transportu towarów po rekreację. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby z linii produkcyjnej schodziły w pełni bezpieczne, funkcjonalne produkty, dzięki którym codzienne wyzwania naszych klientów stają się łatwiejsze.

W katalogu znajdują Państwo dane techniczne oraz informacje, które pomogą w wyborze najlepszego wariantu, dostosowanego pod Państwa indywidualne potrzeby.

Dziękujemy za zaufanie i zachęcamy do dołączenia do grona kolejnych zadowolonych klientów.



PRZYCZEPY BAGAŻOWE

STRONY 5 - 12





BH7530.15T



393 - 462 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:




Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BH7525.12U	750	510	240	250x125x39	393x138x105	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BH7525.12T	750	470	280	250x125x39	393x138x105	2 osie (niehamowane)	165/70 R13
BH7525.15U	750	490	260	250x150x39	393x163x105	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BH7525.15T	750	450	300	250x150x39	393x163x105	2 osie (niehamowane)	165/70 R13
BH7530.15U	750	470	280	300x150x39	443x163x105	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BH7530.15T	750	430	320	300x150x39	443x163x105	2 osie (niehamowane)	165/70 R13
BH7530.20U	750	430	320	300x200x39	443x213x105	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BH7530.20T	750	390	360	300x200x39	443x213x105	2 osie (niehamowane)	165/70 R13
BH7525.15H-750	750	445	305	250x150x39	412x163x105	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BH7525.15H-1300	1300	985	315	250x150x39	412x163x105	1 oś (hamowana)	165 R13C
BH7525.15HT-1500	1500	1155	345	250x150x39	412x163x105	2 osie (hamowane)	165/70 R13
BH7530.15H-750	750	400	350	300x150x39	462x163x105	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BH7530.15H-1300	1300	940	360	300x150x39	462x163x105	1 oś (hamowana)	165 R13C
BH7530.15HT-1500	1500	1110	390	300x150x39	462x163x105	2 osie (hamowane)	165/70 R13
BH7530.15HT-2700	2700	2280	420	300x150x39	462x163x105	2 osie (hamowane)	165 R13C
BH7530.20H-1300	1300	925	375	300x200x39	462x213x105	1 oś (hamowana)	165 R13C
BH7530.20HT-1500	1500	1095	405	300x200x39	462x213x105	2 osie (hamowane)	165/70 R13
BH7530.20HT-2700	2700	2265	435	300x200x39	462x213x105	2 osie (hamowane)	165 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem)
- Burty stalowe - otwierane i demontowalne
- Uchylna skrzynia (modele jednoosiowe)
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty ładunkowe
- Błotniki plastikowe

OPCJE DODATKOWE:



- Płandeka płaska
- Płandeka ze stelażem h=160 cm
- Nadstawka burtowa h=40 cm
- Nadstawka siatkowa h=40 cm
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego



BC7530T



324 - 443 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BC7520U	750	570	180	200x125x44	324x171x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BC7523U II	750	550	200	233x132x44	357x178x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BC7523T II	750	500	250	233x132x44	357x178x94	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BC7525U II	750	535	215	250x132x44	374x178x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BC7525T II	750	495	255	250x132x44	374x178x94	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BC7530U	750	475	275	300x150x44	424x196x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BC7530T	750	440	310	300x150x44	424x196x94	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BC7520UH	750	550	200	200x125x44	343x171x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BC7523UH II	750	505	245	233x132x44	376x178x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BC7525UH II	750	490	260	250x132x44	393x178x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BC7530UH	750	450	300	300x150x44	443x196x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BC7530UH-1300	1300	990	310	300x150x44	443x196x94	1 oś (hamowana)	165 R13C
BC7530HT-1500	1500	1150	350	300x150x44	443x196x94	2 osie (hamowane)	165/70 R13
BC7530HT-2700	2700	2320	380	300x150x44	443x196x94	2 osie (hamowane)	165 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem)
- Uchylna skrzynia (modele jednoosiowe)
- Burty stalowe - przód i tył otwierany
- Reling (stały)
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty ładunkowe
- Błotniki stalowe
- Ośłona przeciwbłotna

OPCJE DODATKOWE:



- Płandeka płaska
- Płandeka ze stelażem: h=120 cm/h=150 cm
- Nadstawka siatkowa
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Rampa najazdowa (zamiast tylnej burty)



BK725UD II



324 - 443 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BK7520UD	750	560	190	205x125x44	324x171x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BK7523UD II	750	535	215	225x132x44	357x178x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BK7523TD II	750	485	265	225x132x44	357x178x94	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BK7525UD II	750	520	230	252x132x44	374x178x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BK7525TD II	750	470	280	252x132x44	374x178x94	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BK7530UD	750	450	300	300x150x44	424x196x94	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BK7530TD	750	430	320	300x150x44	424x196x94	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BK7520UHD	750	535	215	205x125x44	343x171x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BK7523UHD II	750	515	235	225x132x44	376x178x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BK7525UHD II	750	495	255	252x132x44	393x178x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BK7530UHD	750	460	290	300x150x44	443x196x94	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BK7530UHD-1300	1300	1000	300	300x150x44	443x196x94	1 oś (hamowana)	165 R13C
BK7530HTD-1500	1500	1160	340	300x150x44	443x196x94	2 osie (hamowane)	165 R13C
BK7530HTD-2700	2700	2330	370	300x150x44	443x196x94	2 osie (hamowane)	165 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem)
- Uchylna skrzynia (modele jednoosiowe)
- Burty sklejkowe - przód i tył otwierany
- Reling (stały)
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty ładunkowe
- Błotniki stalowe
- Ośłona przeciwbłotna

OPCJE DODATKOWE:



- Płandeka płaska
- Płandeka ze stelażem h=120/150 cm
- Nadstawka siatkowa
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Rampa najazdowa (zamiast tylnej burty)




270 - 443 cm



B07265U

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
B0715U	750	625	125	150x100x39	270x171x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B0717U	750	605	145	170x125x39	290x171x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B0720U	750	590	160	205x125x39	324x171x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B0723U II	750	570	180	233x132x39	357x178x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B0723T II	750	520	230	233x132x39	357x178x88	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
B0725U	750	565	185	244x132x39	374x178x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B0725T	750	515	235	244x132x39	374x178x88	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
B07265U	750	555	195	265x125x39	395x171x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B07265T	750	505	245	265x125x39	395x171x88	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
B07270U	750	550	200	270x125x39	400x171x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B07270T	750	500	250	270x125x39	400x171x88	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
B0730U	750	535	215	294x144x39	424x196x88	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B0730T	750	485	265	294x144x39	424x196x88	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
B0720H-750	750	565	185	205x125x39	343x171x88	1 oś (hamowana)	165/70 R13
B0723H-750 II	750	550	200	233x132x39	376x171x88	1 oś (hamowana)	165/70 R13
B0725H-750	750	515	235	244x132x39	393x171x88	1 oś (hamowana)	165/70 R13
B0730H-750	750	470	280	294x144x39	443x196x88	1 oś (hamowana)	165/70 R13
B0730H-1300	1300	1010	290	294x144x39	443x196x88	1 oś (hamowana)	165 R13C
B0730HT-1500	1500	1170	330	294x144x39	443x196x88	2 osie (hamowane)	165/70 R13

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 

Koło podporowe
 Amortyzatory (modele z hamulcem)
 Uchylna skrzynia (modele jednoosiowe)
 Burty stalowe - przód i tył otwierany
 Wszystkie burty demontowalne
 Podłoga ze sklejki
 Uchwyty ładunkowe
 Błotniki stalowe
 Osłona przeciwbłotna

OPCJE DODATKOWE: 

Płandeka płaska
 Płandeka ze stelażem h=120 cm/h=150 cm
 Nadstawka burtowa
 Nadstawka siatkowa
 Koło zapasowe:
 Zakrycie poliestrowe (modele B0715-723)



BO7202 II WB ECO



309 cm

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe
 Burty stalowe - tylna otwierana
 Podłoga ze sklejki
 Ramodyszel
 Błotniki plastikowe

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BO7202 ECO	750	640	110	205x110x27	309x156x74	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BO7202 WB ECO	750	635	115	205x110x39	309x156x86	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BO7202 II ECO	750	625	125	205x122x27	309x168x74	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BO7202 II WB ECO	750	620	130	205x122x39	309x168x86	1 oś (niehamowana)	155/70 R13

**OPCJE
DODATKOWE:**

Płandeka płaska
 Płandeka ze stelażem h=100 cm
 Nadstawka burtowa
 Nadstawka siatkowa
 Koło zapasowe



BD7530YU



457 - 470 cm

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem lub resorem)
- Uchylna skrzynia (modele jednoosiowe)
- Burty stalowe - przód i tył otwierany
- Wszystkie burty demontowalne
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty ładunkowe
- Błotniki stalowe
- Ostona przeciwbłotna

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BD7530U	750	515	235	304x150x35	457x205x88	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BD7530T	750	450	300	304x150x35	457x205x88	2 osie (niehamowane)	165/70 R13
BD7530YU*	750	510	240	304x150x35	457x205x88	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BD7530H	750	495	255	304x150x35	470x205x88	1 oś (hamowana)	165/70 R13
BD7530H-1000	1000	745	255	304x150x35	470x205x88	1 oś (hamowana)	185/70 R13

*Y-przyczepy posiadają resor i amortyzator

**OPCJE
DODATKOWE:**

- Pładka płaska
- Pładka ze stelażem h=80 cm/120 cm
- Nadstawka burtowa
- Nadstawka siatkowa
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego



BEG7523YU



314 - 373 cm



PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BEG7520U	750	600	150	205x126x35	314x178x92	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BEG7520YU	750	595	155	205x126x35	314x178x92	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BEG7523U	750	580	170	241x132x35	360x184x87	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BEG7523YU	750	575	175	241x132x35	360x184x87	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BEG7523T	750	525	225	241x132x35	360x184x87	2 osie (niehamowane)	165/70 R13
BEG7527U	750	570	180	263x132x35	373x184x87	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BEG7527YU	750	565	185	263x132x35	373x184x87	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
BEG7527T	750	540	210	263x132x35	373x184x87	2 osie (niehamowane)	165/70 R13

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem)
- Uchylna skrzynia (modele jednoosiowe)
- Burty stalowe - przód i tył otwierany
- Wszystkie burty demontowalne
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty ładunkowe
- Błotniki stalowe
- Ostona przeciwbłotna

OPCJE DODATKOWE:

- Plandeka płaska
- Plandeka ze stelażem h=120 cm
- Nadstawka burtowa
- Nadstawka siatkowa
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Zakrycie poliestrowe (dla modelu BEG7527)

PRZYCZEPY CIĘŻAROWE

STRONY 13 - 18





ALUMINA L2



ALUMINA M1



ALUMINA L2

392 - 443 cm

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe
 Rama aluminiowa
 Dyszel stalowy cynkowany ogniowo
 Burty aluminiowe - przód i tył otwierany
 Podłoga ze sklejki
 Uchwyty ładunkowe
 Błotniki plastikowe
 Oslona przeciwbłotna

**OPCJE
DODATKOWE:**

Plandeka płaska
 Plandeka ze stelażem h=180 cm
 Nadstawka burtowa
 Nadstawka siatkowa
 Koło zapasowe
 Uchwyt koła zapasowego

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
ALUMINA M1	1300	1055	245	256x131x33	392x177x86	1 oś (hamowana)	165 R13C
ALUMINA L1	1300	1020	280	310x155x33	443x202x86	1 oś (hamowana)	165 R13C
ALUMINA L2	2700	2340	360	310x155x33	443x202x86	2 osie (hamowane)	165 R13C



AMAZONE III

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
AMAZONE I	1300	950	350	260x150x40	405x156x106	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
AMAZONE II	1500	1140	360	260x150x40	405x156x106	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
AMAZONE III	2700	2250	450	260x150x40	405x156x106	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
PHOENIX I	1300	910	390	310x160x40	464x167x107	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
PHOENIX II	1500	1090	410	310x160x40	464x167x107	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
PHOENIX III	1500	1050	450	330x180x40	464x167x107	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
CONDOR I	2700	2220	480	310x160x40	464x167x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
CONDOR II	2700	2170	530	330x180x40	484x187x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
CONDOR III	2700	2070	630	400x200x40	554x207x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



Koło podporowe
 Burty aluminiowe - otwierane i demontowalne
 Podłoga ze sklejki
 Uchwyty ładunkowe
 Błotniki stalowe/plastikowe
 Osłona przeciwbłotna

OPCJE DODATKOWE:



Nadstawka burtowa
 Nadstawka siatkowa
 Koło zapasowe
 Uchwyt koła zapasowego
 Plandeka ze stelażem h=180 cm
 Najazdy stalowe 2,5m (dla Phoenix/Condor)



ATLAS 4.5


z relingiem demontowalnym (opcja)



PARAMETRY TECHNICZNE:


Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
ATLAS 4.0	2700	2030	670	400x210	555x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 4.0	3000	2300	700	400x210	558x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 4.0	3500	2780	720	400x210	558x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 4.5	2700	1980	720	450x210	605x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 4.5	3000	2250	750	450x210	608x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 4.5	3500	2730	770	450x210	608x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 5.0	2700	1930	770	500x210	655x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 5.0	3000	2200	800	500x210	658x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 5.0	3500	2680	820	500x210	658x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 5.5	2700	1880	820	550x210	705x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 5.5	3000	2150	850	550x210	708x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 5.5	3500	2630	870	550x210	708x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 6.0	2700	1830	870	600x210	755x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 6.0	3000	2100	900	600x210	758x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 6.0	3500	2680	820	600x210	758x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 6.5	2700	1780	920	650x210	805x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 6.5	3000	2050	950	650x210	808x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 6.5	3500	2530	970	650x210	808x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 7.0	2700	1730	970	700x210	855x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 7.0	3000	2000	1000	700x210	858x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 7.0	3500	2480	1020	700x210	858x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 8.0	2700	1630	1070	800x210	955x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 8.0	3000	1900	1100	800x210	958x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ATLAS 8.0	3500	2380	1120	800x210	958x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty podłogowe
- Przyciągarka
- Najazdy stalowe 2,5 m
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe
- Oslona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



- Burty aluminiowe
- Reling demontowalny
- Światła drogowe LED
- Podpory obrotowe Knott
- Najazdy aluminiowe 2,5 m
- Plandeka ze stelażem h=200 cm
- Poszerzenie powierzchni ładunkowej (2,20–2,50 m)



BOSS 5.0



556 - 959 cm



BOSS PLUS 6.0 3 osie

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BOSS 4.0	2700	2020	680	400x210x40	556x248x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS 4.0	3000	2275	725	400x210x40	556x248x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS 4.0	3500	2725	775	400x210x40	559x248x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS 5.0	3500	2650	850	500x210x40	659x248x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS PLUS 5.0	3500	2545	955	500x250x40	659x255x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS 6.0	3500	2575	925	600x210x40	759x248x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS PLUS 6.0	3500	2460	1040	600x250x40	759x255x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS PLUS 6.0	3500	2430	1070	600x250x40	759x255x110	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS 8.0	3500	2400	1100	800x210x40	959x248x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS PLUS 8.0	3500	2280	1220	800x250x40	959x255x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
BOSS PLUS 8.0	3500	2250	1250	800x250x40	959x255x110	3 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: 

Koło podporowe
Amortyzatory
Bury aluminiowe
Podłoga ze sklejki
Uchwyty podłogowe
Koło zapasowe
Uchwyt koła zapasowego
Błotniki plastikowe
Osłona przeciwbłotna
Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE: 

Światła drogowe LED
Podpory obrotowe Knott
Plandeka ze stelażem h=200 cm
Poszerzenie powierzchni ładunkowej (2,20–2,50 m)



LENKA 6.0 3 osie (opcja)
z plandeką i stelażem h=200 (opcja)



666 - 766 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
LENKA 5.0	3000	2030	970	500x210x40	666x212x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
LENKA 5.0	3500	2480	1020	500x210x40	666x212x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
LENKA 5.5	3000	1980	1020	550x210x40	716x212x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
LENKA 5.5	3500	2430	1070	550x210x40	716x212x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
LENKA 6.0	3000	1930	1070	600x210x40	766x212x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
LENKA 6.0	3500	2380	1120	600x210x40	766x212x110	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Burty aluminiowe
- Skrzynia hydraulicznie uchylna
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty podłogowe
- Najazdy stalowe 1,25 m
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe
- Ostona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:

- Światła drogowe LED
- Trzecia oś
- Podłoga z wypełnieniem (boki - blacha aluminiowa otworowana, środek - blacha aluminiowa ryflowana)
- Najazdy aluminiowe 2,0 m/2,5 m
- Rampa najazdowa aluminiowa h=100 cm
- Plandeka ze stelażem h=200 cm
- Poszerzenie powierzchni ładunkowej (2,20-2,50 m)

**PRZYCZEPY
SAMOCHODOWE**

STRONY 19 - 30





SONDA I



506 - 555 cm



SONDA I Trike

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Burty aluminiowe (model Cargo)
- Najazdy stalowe 1,2 m
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Ostona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
SONDA I	1500	1110	390	350x195	506x210x100	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
SONDA I Trike	1500	1100	400	350x195	506x210x100	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
SONDA II	2500	1960	540	400x195	555x210x100	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
SONDA II Cargo	2500	1830	670	400x205x40	555x206x100	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
SONDA II Wood	2500	1890	610	400x200	555x206x100	2 osie (hamowane)	195/55 R10C

OPCJE DODATKOWE:



- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Przyciągarka z podstawą



MW SMART-750H



444 cm



PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
MW SMART-750H	750	490	260	260x170	444x222x60	1 oś (hamowana)	165R13C
MW SMART-1300H	1300	1030	270	260x170	444x222x63	1 oś (hamowana)	165R13C

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE
DODATKOWE:



- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Przyciągarka z podstawą



MINI WENUS-1500



559 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
MINI WENUS-1300	1300	895	405	365x180	559x231x63	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
MINI WENUS-1500	1500	1085	415	365x180	559x231x63	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
MINI WENUS-1800	1800	1375	425	365x180	559x231x63	1 oś (hamowana)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Ostona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:




- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Przyciągarka z podstawą



ADAM 4.0



**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Przyciągarka
- Najazdy stalowe 2,0 m
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
ADAM 4.0	2700	2120	580	400x210	556x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 4.0	3000	2390	610	400x210	556x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 4.0	3500	2870	630	400x210	556x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 4.5	2700	2090	610	450x210	606x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 4.5	3000	2360	640	450x210	606x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 4.5	3500	2840	660	450x210	606x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 5.0	2700	2060	640	500x210	656x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 5.0	3000	2330	670	500x210	656x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM 5.0	3500	2810	690	500x210	656x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

ADAM ALUMINIOWY*

ADAM ALU 4.0	2700	2200	500	400x210	550x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM ALU 4.5	2700	2170	530	450x210	600x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

*rama i najazdy aluminiowe 2,0 m

**OPCJE
DODATKOWE:**



- Wypełnienie środka sklejką
- Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną
- Światła drogowe LED
- Najazdy aluminiowe 2,0 m/2,5 m
- Najazdy stalowe 2,5 m



ADAM LIGHT 4.0

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe
 Amortyzatory
 Ramodyszel – dyszel i rama wykonane z jednego elementu
 Przyciągarka
 Najazdy stalowe 2,0 m
 Koło zapasowe
 Uchwyt koła zapasowego
 Błotniki plastikowe/stalowe
 Osłona przeciwbłotna
 Kliny pod koła

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
ADAM Light 4.0	2700	2150	550	400x210	556x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 4.0	3000	2420	580	400x210	556x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 4.0	3500	2900	600	400x210	556x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 4.5	2700	2120	580	450x210	606x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 4.5	3000	2390	610	450x210	606x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 4.5	3500	2870	630	450x210	606x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 5.0	2700	2090	610	500x210	656x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 5.0	3000	2360	640	500x210	656x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
ADAM Light 5.0	3500	2840	660	500x210	656x218x74	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

**OPCJE
DODATKOWE:**

Światła drogowe LED
 Najazdy aluminiowe 2,0 m/2,5 m
 Najazdy stalowe 2,5 m



JUPITER SM 5.0



556 - 656 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
JUPITER SM 4.0	2700	2120	580	400x210	556x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 4.0	3000	2390	610	400x210	556x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 4.0	3500	2870	630	400x210	556x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 4.5	2700	2090	610	450x210	606x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 4.5	3000	2360	640	450x210	606x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 4.5	3500	2840	660	450x210	606x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 5.0	2700	2060	640	500x210	656x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 5.0	3000	2330	670	500x210	656x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER SM 5.0	3500	2810	690	500x210	656x218x83	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

JUPITER ALUMINIOWY*

JUPITER ALU 4.0	2700	2180	520	400x210	551x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER ALU 4.5	2700	2150	550	450x210	601x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

*rama i najazdy aluminiowe 2,0 m

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Przyciągarka
- Najazdy stalowe 2,0 m
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE
DODATKOWE:



- Wypełnienie środka sklejką
- Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną
- Światła drogowe LED
- Najazdy aluminiowe 2,0 m/2,5 m
- Najazdy stalowe 2,5 m
- Podpory obrotowe Knott
- Poszerzenie powierzchni ładunkowej (2,20 m–2,50 m)

JUPITER NM

NIEWIADOW



PRZYCZEPY
SAMOCHODOWE



JUPITER NM 6.0 3 osie
z czerwoną blendą i wypełnieniem środka
blachą aluminiową ryflowaną (opcja)



PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
JUPITER NM 4.0	2700	2100	600	400x210	556x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 4.0	3000	2370	630	400x210	556x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 4.0	3500	2850	650	400x210	556x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 4.5	2700	2070	630	450x210	606x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 4.5	3000	2340	660	450x210	606x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 4.5	3500	2820	680	450x210	606x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 5.0	2700	2040	660	500x210	656x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 5.0	3000	2310	690	500x210	656x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 5.0	3500	2790	710	500x210	656x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 5.5	2700	2010	690	550x210	704x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 5.5	3000	2280	720	550x210	704x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 5.5	3500	2760	740	550x210	704x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 5.5	3500	2720	780	550x210	704x218x76	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 6.0	3500	2650	850	600x210	754x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 6.0	3500	2610	890	600x210	754x218x76	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 6.5	3500	2580	920	650x210	804x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
JUPITER NM 6.5	3500	2540	960	650x210	804x218x76	3 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Przyciągarka
- Najazdy stalowe 2,0 m
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Ostona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



- Wypełnienie środka sklejką
- Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną
- Światła drogowe LED
- Najazdy aluminiowe 2,0 m/2,5 m
- Najazdy stalowe 2,5 m
- Boczna blenda w kolorze do wyboru (czerwona, żółta, niebieska, biała, czarna, pomarańczowa)
- Podpory obrotowe Knott



SATURN 452127



634 - 734 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
Saturn 452127	2700	1950	750	450x210	634x213x79	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Saturn 452130	3000	2220	780	450x210	634x213x79	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Saturn 452135	3500	2700	800	450x210	634x213x81	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
Saturn 502127	2700	1910	790	500x210	684x213x79	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Saturn 502130	3000	2180	820	500x210	684x213x79	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Saturn 502135	3500	2660	840	500x210	684x213x81	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
Saturn 552127	2700	1870	830	550x210	734x213x79	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Saturn 552130	3000	2140	860	550x210	734x213x79	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Saturn 552135	3500	2620	880	550x210	734x213x81	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:



- Uchylna skrzynia
- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Przyciągarka
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Oslona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE
DODATKOWE:



- Wypełnienie środka sklejką
- Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną
- Światła drogowe LED



MARS SM 4.5



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Przyciągarka
- Najazdy stalowe 2,5 m
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Ostłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



- Wypełnienie środka sklejką
- Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną
- Światła drogowe LED
- Najazdy aluminiowe 2,5 m
- Podpory obrotowe Knott
- Poszerzenie powierzchni ładunkowej (2,20 m–2,50 m)

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
MARS SM 4.0	2700	2070	630	400x210	556x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS SM 4.0	3000	2340	660	400x210	556x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS SM 4.0	3500	2820	680	400x210	556x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS SM 4.5	2700	2020	680	450x210	606x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS SM 4.5	3000	2290	710	450x210	606x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS SM 4.5	3500	2770	730	450x210	606x218x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C



MARS NM 4.5




MARS NM 6.0 3 osie
wypełnienie ze sklejki (opcja)

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
MARS NM 4.0	2700	2050	650	400x210	555x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 4.0	3000	2320	680	400x210	558x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 4.0	3500	2800	700	400x210	558x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 4.5	2700	2000	700	450x210	605x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 4.5	3000	2270	730	450x210	608x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 4.5	3500	2750	750	450x210	608x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 5.0	2700	1950	750	500x210	655x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 5.0	3000	2220	780	500x210	658x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 5.0	3500	2700	800	500x210	658x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 5.5	2700	1900	800	550x210	705x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 5.5	3000	2170	830	550x210	708x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 5.5	3500	2650	850	550x210	708x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 5.5	3500	2610	890	550x210	708x210x76	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 6.0	2700	1850	850	600x210	755x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 6.0	3000	2120	880	600x210	758x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 6.0	3500	2600	900	600x210	758x210x76	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
MARS NM 6.0	3500	2560	940	600x210	758x210x76	3 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Przyciągarka
- Najazdy stalowe 2,5 m
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Błotniki plastikowe/stalowe
- Oslona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE
DODATKOWE:



- Wypełnienie środka sklejką
- Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną
- Światła drogowe LED
- Najazdy aluminiowe 2,5 m
- Podpory obrotowe Knott
- Boczna blenda w kolorze do wyboru (czerwona, żółta, niebieska, biała, czarna, pomarańczowa)
- Poszerzenie powierzchni ładunkowej (2,20 m–2,50 m)



INDIANA ECO 8.5



856 - 1156 cm

PARAMETRY TECHNICZNE: 

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
INDIANA ECO 7.0	3500	2580	920	700x210	856x212x93	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
INDIANA ECO 8.0	3500	2540	960	800x210	956x212x93	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
INDIANA ECO 8.5	3500	2500	1000	850x210	1006x212x93	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
INDIANA ECO 9.0	3500	2460	1040	900x210	1056x212x93	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
INDIANA ECO 9.5	3500	2420	1080	950x210	1106x212x93	3 osie (hamowane)	195/50 R13C
INDIANA ECO 10.0	3500	2380	1120	1000x210	1156x212x93	3 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:

Koło podporowe
Amortyzatory
Przyciągarka
Najazdy stalowe 2,0 m
Koło zapasowe
Uchwyt koła zapasowego
Błotniki plastikowe/stalowe
Osłona przeciwbłotna
Kliny pod koła

OPCJE
DODATKOWE:

Wypełnienie środka sklejką
Wypełnienie środka blachą aluminiową ryflowaną
Światła drogowe LED
Najazdy aluminiowe 2,0 m/2,5 m
Najazdy stalowe 2,5 m
Podpory obrotowe Knott
Poszerzenie powierzchni ładunkowej (2,20 m–2,50 m)

**PRZYCZEPY
SPECJALISTYCZNE**

STRONY 31 - 43





K3535 najazdy

PARAMETRY TECHNICZNE:  MODELE Z NAJAZDAMI

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
K2527 najazdy	2700	2110	590	255x155x20	410x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K2530 najazdy	3000	2370	630	255x155x20	410x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K2535 najazdy	3500	2820	680	255x155x20	410x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3027 najazdy	2700	2090	610	305x155x20	459x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3030 najazdy	3000	2350	650	305x155x20	459x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3035 najazdy	3500	2800	700	305x155x20	459x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3527 najazdy	2700	1980	720	355x183x20	509x243x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3530 najazdy	3000	2260	740	355x183x20	509x243x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3535 najazdy	3500	2700	800	355x183x20	509x243x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4027 najazdy	2700	1890	810	400x190x20	560x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4030 najazdy	3000	2160	840	400x190x20	560x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4035 najazdy	3500	2620	880	400x190x20	560x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4035 najazdy 3 osie	3500	2600	900	400x190x20	560x249x253	3 osie (hamowane)	185 R14C
K4535 najazdy	3500	2530	970	450x190x20	610x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4535 najazdy 3 osie	3500	2510	990	450x190x20	610x249x253	3 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:

- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty podłogowe
- Podpory stałe
- Najazdy stalowe zapinane w pozycji pion.
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Blotniki stalowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE
DODATKOWE:

- Dyszel regulowany (tzw. bocian)



K4035 trap 3 osie



PARAMETRY TECHNICZNE: **MODELE Z TRAPEM (RAMPĄ NAJAZDOWĄ)**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
K2527 trap	2700	2050	650	255x155x20	410x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K2530 trap	3000	2310	690	255x155x20	410x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K2535 trap	3500	2760	740	255x155x20	410x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3027 trap	2700	2030	670	305x155x20	459x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3030 trap	3000	2290	710	305x155x20	459x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3035 trap	3500	2740	760	305x155x20	459x214x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3527 trap	2700	1920	780	355x183x20	509x243x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3530 trap	3000	2200	800	355x183x20	509x243x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K3535 trap	3500	2640	860	355x183x20	509x243x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4027 trap	2700	1830	870	400x190x20	560x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4030 trap	3000	2100	900	400x190x20	560x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4035 trap	3500	2560	940	400x190x20	560x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4035 trap 3 osie	3500	2540	960	400x190x20	560x249x253	3 osie (hamowane)	185 R14C
K4535 trap	3500	2470	1030	450x190x20	610x249x253	2 osie (hamowane)	185 R14C
K4535 trap 3 osie	3500	2450	1050	450x190x20	610x249x253	3 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty podłogowe
- Podpory stałe
- Trap najazdowy (rampa)
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Blotniki stalowe
- Ośłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



- Dyszel regulowany (tzw. bocian)



KN351635T 3 osie

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
KN301527T	2700	2025	675	298x155x30	485x218x198	2 osie (hamowane)	185 R14C
KN301530T	3000	2290	710	298x155x30	485x218x198	2 osie (hamowane)	185 R14C
KN301535T	3500	2740	760	298x155x30	485x218x198	2 osie (hamowane)	185 R14C
KN351627T	2700	1950	750	348x165x30	535x228x198	2 osie (hamowane)	185 R14C
KN351630T	3000	2220	780	348x165x30	535x228x198	2 osie (hamowane)	185 R14C
KN351635T	3500	2640	860	348x165x30	535x228x198	2 osie (hamowane)	185 R14C
KN351635T 3 osie	3500	2620	880	348x165x30	535x228x198	3 osie (hamowane)	185 R14C
KN401835T	3500	2570	930	398x185x30	585x248x198	2 osie (hamowane)	185 R14C
KN401835T 3 osie	3500	2550	950	398x185x30	585x248x198	3 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:

- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Podłoga ze sklejki
- Uchwyty podłogowe
- Podpory stałe
- Trap najazdowy (rampa)
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Blotniki stalowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE
DODATKOWE:

- Dyszel regulowany (tzw. bocian)

S=BURTY STALOWE
A=BURTY ALUMINIOWE

KIPER 3018S1 RP

wzmocnienie burty z blachy alu ryfel (opcja)



391 - 441 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:  WYWROT NA JEDNĄ STRONĘ (do tyłu) - POMPA RĘCZNA

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
KIPER 2615S1 RP	2700	2140	560	260x150x40	391x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 2615A1 RP	2700	2160	540	260x150x40	391x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3015S1 RP	2700	2100	600	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3015A1 RP	2700	2120	580	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S1 RP	2700	2000	700	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S1 RP	3500	2730	770	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A1 RP	2700	2020	680	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A1 RP	3500	2750	750	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



Koło podporowe
Amortyzatory
Podłoga ze sklejki
Uchwyty podłogowe
S-burty stalowe
A-burty aluminiowe
Pompa ręczna
Barierka burty przedniej
Błotniki stalowe/plastikowe
Osłona przeciwbłotna
Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



Najazdy stalowe (kieszenie na najazdy w ramie)
Najazdy aluminiowe (kieszenie na najazdy w ramie)
Nadstawka siatkowa h=80 cm
Wzmocnienie burty z blachy alu ryfel
Podłoga z blachy ocynkowanej ogniowo



PARAMETRY TECHNICZNE: WYWROT NA TRZY STRONY (do tyłu, na prawą i lewą stronę) POMPA RĘCZNA

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność (kg)	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm] LxB	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
KIPER 3015S3 RP	2700	2010	690	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3015A3 RP	2700	2030	670	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S3 RP	2700	1910	790	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S3 RP	3500	2640	860	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A3 RP	2700	1930	770	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A3 RP	3500	2660	840	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C



POMPA ELEKTRYCZNA

PARAMETRY TECHNICZNE: WYWROT NA JEDNĄ STRONĘ (do tyłu) POMPA ELEKTRYCZNA

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność (kg)	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm] LxB	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
KIPER 2615S1 EP	2700	2130	570	260x150x40	391x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 2615A1 EP	2700	2150	550	260x150x40	391x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3015S1 EP	2700	2090	610	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3015A1 EP	2700	2110	590	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S1 EP	2700	1990	710	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S1 EP	3500	2720	780	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A1 EP	2700	2010	690	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A1 EP	3500	2740	760	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C



SIŁOWNIK HYDRAULICZNY

PARAMETRY TECHNICZNE: WYWROT NA TRZY STRONY (do tyłu, na prawą i lewą stronę) POMPA ELEKTRYCZNA

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
KIPER 3015S3 EP	2700	2000	700	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3015A3 EP	2700	2020	680	300x150x40	441x167x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S3 EP	2700	1900	800	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018S3 EP	3500	2630	870	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A3 EP	2700	1920	780	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
KIPER 3018A3 EP	3500	2650	850	300x180x40	441x197x112	2 osie (hamowane)	195/50 R13C



PODŁOGA Z BLACHY OCYNKOWANEJ OGNIOWO (OPCJA)



RP - RĘCZNA POMPA
 RPP - RĘCZNA POMPA + PODJAZDY
 EP - ELEKTRYCZNA POMPA
 EPP - ELEKTRYCZNA POMPA + PODJAZDY



KPW3530.18HT EP



PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
KPW3530.18HT RP	3500	2530	970	302x180x60	440x201x141	2 osie (hamowane)	185 R14C
KPW3530.18HT RPP	3500	2480	1020	302x180x60	440x201x141	2 osie (hamowane)	185 R14C
KPW3530.18HT EP	3500	2520	980	302x180x60	440x201x141	2 osie (hamowane)	185 R14C
KPW3530.18HT EPP	3500	2470	1030	302x180x60	440x201x141	2 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Koło podporowe
 Amortyzatory
 Błotniki stalowe
 Osłona przeciwbłotna
 Klipy pod koła
 Drzwi tylne dzielone
 Wywrot jednostronny - do tyłu



KB-30



473 cm

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe
Amortyzatory
Przyciągarka
Podpory stałe
Błotniki stalowe
Osłona przeciwbłotna
Kliny pod koła

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
KB-27	2700	2100	600	Ø260	473x253x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
KB-30	3000	2350	650	Ø260	473x253x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
KB-35	3500	2800	700	Ø260	473x253x245	2 osie (hamowane)	185 R14C

**OPCJE
DODATKOWE:**

Koło zapasowe



AG2726HT



414 - 513 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
AG1326HT	1300	960	340	260x134	414x195x75	1 oś (hamowana)	185 R14C
AG2726HT	2700	2305	395	260x134	414x195x75	2 osie (hamowane)	185 R14C
AG2730HT	2700	2270	430	307x134	453x195x75	2 osie (hamowane)	185 R14C
AG3536HT	3500	3010	490	367x124	513x185x75	2 osie (hamowane)	185 R14C

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Światła stalowe ocynkowane ogniowo
- Ostona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

**OPCJE
DODATKOWE:**



- Koło zapasowe

777777
777777
777777
777777
777777
777777
777777
777777

FM7520



BM7512

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

- Koło podporowe
- Regulowane podpory
- Masz
- Podłoga ze sklejki
- Kliny pod koła
- Łotniki stalowe/plastikowe
- Ostona przeciwbłotna
- Tylko dla modelu FM7520:
- Ściany sklejkowe 15 mm
- Uchwyty podłogowe
- Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BM7512	750	570	180	120x120	245x176x218	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
FM7520	750	390	360	200x100x150	386x161x218	1 oś (niehamowana)	155/70 R13



D2712013HT

1196 cm



PARAMETRY TECHNICZNE: 

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
D2712013HT	2700	1970	730	1050x131x22	1196x194x122	2 osie (hamowane)	185 R14C
D3512013HT	3500	2720	780	1050x131x22	1196x194x122	2 osie (hamowane)	185 R14C

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Demontowalne słupki boczne
- Przednia ściana ze sklejki
- Uchwyty mocowania ładunku
- Blotniki stalowe/plastikowe
- Ostona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

**Monte Carlo 6.0**

podłoga z blachy alu ryfel i koła
z felgą aluminiową (opcja)

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Ściany z płyt warstwowych sandwich (33 mm)
- Podłoga - blacha perforowana na bokach, środek wypełniony sklejką
- Hydraulicznie uchylnie nadwozie
- Rampa najazdowa z dodatkowym najazdem
- Skos aerodynamiczny
- Drzwi boczne na prawej ścianie
- Kłapa boczna na lewej ścianie
- Błotnik stalowy/plastikowy
- Kliny pod koła

**OPCJE
DODATKOWE:**

- Trzecia oś i zwiększenie DMC do 3500 kg
- Elektryczna wciągarka
- Zmiana wysokości na 230 cm
- Drzwi dwuskrzydłowe na bocznej ścianie (zamiast kłapy)
- Podłoga z blachy alu ryfel
- Koła z felgą aluminiową

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
Monte Carlo 5.0	3000	1680	1320	500x220x200	703x237x264	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Monte Carlo 5.5	3000	1560	1440	550x220x200	753x237x264	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
Monte Carlo 6.0	3000	1440	1560	600x220x200	803x237x264	2 osie (hamowane)	195/55 R10C

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe, amortyzatory
 Ściany z płyt warstwowych sandwich (33 mm)
 Oświetlenie wnętrza LED
 Błotniki stalowe/plastikowe
 Kliny pod koła
 Podpory stałe

W części garażowej:

Podłoga ze sklejki antypoślizgowej, uchwyty podłogowe,
 listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych.

W części mieszkalnej:

Podłoga z wykładziny PCV, drzwi boczne, instalacja: elektryczna,
 wodna, gazowa, 2 szt. okna (80 x 50 cm) z roletami-żaluzją,
 gniazdo USB, lodówka kompresorowa, kuchenka gazowa,
 zlewozmywak, łóżko dla 2 osób, szafa, zabudowa kuchenna.

OPCJE DODATKOWE:

Łazienka (kasetka toaletowa, prysznic
 z instalacją ciepłej wody, brodzik)
 Drzwi boczne do części garażowej
 Okno w części garażowej (120 x 60 cm)
 Ogrzewanie gazowe Truma S3004
 Markiza zewnętrzna 4.5 m, Koła z felgą aluminiową
 Zaczep kulowy ze stabilizatorem AKS 3004
 Oświetlenie drogowe LED

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
SportCaravan	2700	1560	1140	500x200x190	654x250x244	2 osie (hamowane)	185 R14C

PRZYCZEPY DO PRZEWOZU MOTOCYKLI I QUADÓW

STRONY 44 - 47





BOP730.17U



BOP725U



364 - 483 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
BOP725U	750	580	170	248x132x14	364x190x137	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BOP730.17U	750	470	280	297x172x14	414x230x137	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BOP730.17T	750	420	330	297x172x14	414x230x137	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BOP735.17U	750	450	300	347x172x14	464x230x137	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
BOP735.17T	750	395	355	347x172x14	464x230x137	2 osie (niehamowane)	155/70 R13
BOP725UH	750	555	195	248x132x14	364x190x137	1 oś (hamowana)	155/70 R13
BOP730.17UH	750	450	300	297x172x14	414x230x137	1 oś (hamowana)	155/70 R13
BOP730.17H-1300	1300	990	310	297x172x14	414x230x137	1 oś (hamowana)	165 R13C
BOP730.17HT-1500	1500	1150	350	297x172x14	414x230x137	2 osie (hamowane)	155/70 R13
BOP735.17UH	750	420	330	347x172x14	483x230x137	1 oś (hamowana)	155/70 R13
BOP735.17H-1300	1300	960	340	347x172x14	483x230x137	1 oś (hamowana)	165 R13C
BOP735.17HT-1500	1500	1120	380	347x172x14	483x230x137	2 osie (hamowane)	155/70 R13

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem najazdowym)
- Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
- Reling (model BOP725U)
- Burty niedemontowalne (pozostałe modele)
- Skrzynia uchylna (modele jednoosiowe)
- Uchwyty ładunkowe
- Rampa najazdowa
- Błotniki stalowe/plastikowe
- Ostona przeciwbłotna

OPCJE
DODATKOWE:



- Nadstawka siatkowa h=80 cm
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Przyciągarka z podstawą
- Plandeka ze stelażem h=120 cm/150 cm/180 cm



B7320M3



B7320M4 (QUAD)



B7320M1

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe
 Uchwyty ładunkowe
 Błotniki stalowe/plastikowe
 Osłona przeciwbłotna
 Dla modeli M1, M2, M3:
 Rynny/prowadnice o wymiarach 226x19
 (M1-1 szt.; M2-2 szt.; M3-3 szt.)
 Najazd
 Dla modelu M4 (QUAD):
 Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
 Rampa najazdowa

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
B7320M1	750	607	143	207x125	317x173x90	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B7320M2	750	590	160	207x125	317x173x90	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B7320M3	750	574	176	207x125	317x173x90	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
B7320M4 (QUAD)	750	607	143	207x125	317x173x136	1 oś (niehamowana)	155/70 R13

**OPCJE
DODATKOWE:**

Koło zapasowe



UCHWYT



SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA



282 cm



PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
MotoCamp	750	515	235	200x100	282x207x175	1 oś (niehamowana)	195/55 R10C

WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Podłoga z blachy aluminiowej ryflowanej
- Uchwyty podłogowe
- Demontowalny bagażnik na 2 rowery
- Uchwyt pod koło przednie motocyklu
- Składany najazd aluminiowy
- Skrzynka narzędziowa (41x33x34 cm)
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego

PRZYCZEPY DO PRZEWOZU ŁÓDZI

STRONY 48 - 50





P400



P415



P750S



P751SBLACK



P752SBLACK



P935H



P1555H



P2065HT



P3585HT





PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Maksymalny wymiar łodzi [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
P400	450	330	120	400x160	440x160x120	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
P415	450	310	140	500x160	540x160x120	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
P750S	750	620	130	1x400x154	422x155x120	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
P751S BLACK	750	560	190	1x350x140	460x179x110	1 oś (niehamowana)	155/70 R13
P752S BLACK	750	525	225	2x350x140	444x250x110	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
P752HS BLACK	1300	1050	250	2x350x140	444x250x110	1 oś (hamowana)	165/70 R13
P935H	900	675	225	400x180	514x177x120	1 oś (hamowana)	165/70 R13
P1555H	1500	1061	439	580x240	652x244x153	1 oś (hamowana)	185 R14C
P2065HT	2000	1542	458	680x250	758x209x140	2 osie (hamowane)	185/70 R13
P3585HT	3500	2716	784	955x240	955x241x153	2 osie (hamowane)	185 R14C



TYPY PODPÓR I ICH ZAKRES REGULACJI PIONOWEJ:

Symbol	Nazwa	Zakres regulacji w pionie
PRn	Przesuwna rolkowa niska	15-20
PRs	Przesuwna rolkowa średnia	20-30
PRw	Przesuwna rolkowa wysoka	30-50
SR	Śrubowa rolkowa	20-50
S4R	Śrubowa 4-krotna rolkowa	20-50
PPn	Przesuwna płaska niska	15-20
PPw	Przesuwna płaska wysoka	30-50
SP	Śrubowa płaska	20-50
PP300	Przesuwna płaska L=1400	30-50
PP750	Przesuwna płaska L=1700	30-50
S4P	Śrubowa 4-krotna płaska	20-50

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Koło podporowe
Przyciągarka
Dziobnica regulowana
Błotniki stalowe/plastikowe
Osłona przeciwbłotna
Podpory denne/kilowe
Płyty (dla modelu P750S, P751S-P752S Black, P935H)
Podpory S4R (dla modelu P1555, P2065HT, P3585HT)
Podpory uchylne (dla modelu P1555, P2065HT, P3585HT)

OPCJE DODATKOWE:

Koło zapasowe
Wspornik koła zapasowego
Podpory do wyboru wg preferencji klienta

**PRZYCZEPY
DO PRZEWOZU ZWIERZĄT**

STRONY 51 - 53





K2022HTC ALU NM



K2022HTC NM

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe
Amortyzatory
Dach i przednia owiewka z laminatu
Podłoga i trap pokryte gumą antypoślizgową
Ściany ze sklejki wodoodpornej laminowanej (modele SM i NM)
Ściany z paneli aluminiowych obustronnie anodowanych (model ALU NM)
Drzwi boczne (wym. 120x60 cm)
Okna boczne regulowane 2 szt.
Przypory stalowe
Tylne plandeka samozwijalna
Zabezpieczenia wewnętrznych ścian
Odbojniki wewnętrzne tapicerowane
Przegrody oddzielające konie
Regulacja dla mniejszych i większych koni z separacją wewnętrzną
Błotniki plastikowe

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
K2022HTC SM	2000	1135	865	310x174x215	430x228x286	2 osie (hamowane)	185/70 R13
K2022HTC NM	2000	1115	885	310x174x230	430x228x300	2 osie (hamowane)	185/70 R13
K2022HTC ALU NM	2000	1100	900	310x174x230	430x228x300	2 osie (hamowane)	185/70 R13

**OPCJE
DODATKOWE:**

Żłób z siodlarnią
(2 koryta, uchwyt siodła obracany)
Trap dzielony (otwierany jak drzwi)
Zacpek kulowy ze stabilizatorem AKS 3004
Lakierowane przypory
Kolor ścian/dachu inny niż biały
Przegroda międzybowa z siatki/sklejki
Koło zapasowe
Wspornik koła zapasowego
Pokrowiec na koło zapasowe



VT3543HT



VT1326H

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Ściany z blachy cynkowanej
- Podłoga z blachy aluminiowej (ryflowanej)
- Trap pokryty gumą antypoślizgową
- Barierki boczne
- Drzwi serwisowe boczne
- Podpory stałe
- Błotnik stalowy
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

PARAMETRY TECHNICZNE:



Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
VT1326H	1300	750	550	258x140x148	425x190x215	1 oś (hamowana)	185 R14C
VT2730HT	2700	1860	840	300x160x186	450x215x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
VT3530HT	3500	2640	860	300x160x186	450x215x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
VT2736HT	2700	1760	940	360x177x186	540x235x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
VT3536HT	3500	2460	1040	360x177x186	540x235x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
VT2743HT	2700	1610	1090	430x177x186	610x235x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
VT3043HT	3000	1910	1090	430x177x186	610x235x245	2 osie (hamowane)	185 R14C
VT3543HT	3500	2390	1110	430x177x186	610x235x245	2 osie (hamowane)	185 R14C

**OPCJE
DODATKOWE:**



- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Światła drogowe LED
- Przegroda oddzielająca zwierzęta

FURGONY I CHŁODNIE

STRONY 54 - 68





F2030HTD

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

Koło podporowe
Amortyzatory (modele z hamulcem)
Ściany sklejkowe 15 mm
Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
Uchwyty podłogowe
Podpory stałe
Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu
Błotniki stalowe/plastikowe
Osłona przeciwbłotna
Kliny pod koła

**OPCJE
DODATKOWE:**

Koło zapasowe
Uchwyt koła zapasowego
Alufelgi
Kombi trap/kombi trap dzielony
Skos aerodynamiczny 50x50 cm
Drzwi boczne
Kłapa sprzedażowa
Okno otwierane grafitowe:
80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
Rolety-żaluzja okienna
Żaluzja aluminiowa
Oświetlenie wnętrza LED
Światła drogowe LED


PARAMETRY TECHNICZNE:  **DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z TYŁU**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
F7520D h=120	750	460	290	206x114x120	323x170x170	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7520D h=150	750	450	300	206x114x150	323x170x200	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7520HD h=150	750	430	320	206x114x150	323x170x200	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F752413D h=150	750	340	410	248x134x150	370x183x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F752413HD h=150	750	320	430	248x134x150	370x183x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F752415D h=150	750	330	420	248x150x150	370x205x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F752415HD h=150	750	310	440	248x150x150	370x205x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F752415D h=180	750	320	430	248x150x180	370x205x240	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F752415HD h=180	750	300	450	248x150x180	370x205x240	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1326HD h=150	1300	810	490	262x130x150	420x183x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326HD h=150	1300	790	510	262x150x150	420x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326HD h=180	1300	775	525	262x150x180	420x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F7530D h=150	750	250	500	305x150x150	450x205x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7530HD h=150	750	230	520	305x150x150	450x205x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1330 HD h=150	1300	730	570	305x150x150	450x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030HTD h=150	2000	1390	610	305x150x150	450x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730HTD h=150	2700	2090	610	305x150x150	450x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F7530D h=180	750	210	540	305x150x180	450x205x240	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7530HD h=180	750	190	560	305x150x180	450x205x240	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1330 HD h=180	1300	690	610	305x150x180	450x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030HTD h=180	2000	1350	650	305x150x180	450x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730HTD h=180	2700	2050	650	305x150x180	450x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F1336HD h=180	1300	650	650	353x150x180	505x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2036HTD h=180	2000	1310	690	353x150x180	505x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2736HTD h=180	2700	2010	690	353x150x180	505x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C



SKOS AERODYNAMICZNY (opcja)



ŻALUZJA ALUMINIOWA (opcja)



FURGONY

www.niewiadow.pl

FURGON SKLEJKOWY

TRAP (RAMPA NAJAZDOWA) Z TYŁU



F1330HD trap

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem)
- Ściany sklejkowe 15 mm
- Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
- Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
- Uchwyty podłogowe
- Podpory stałe
- Trap (rampa najazdowa) z tyłu
- Błotniki stalowe/plastikowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Alufelgi
- Kombi trap/kombi trap dzielony
- Skos aerodynamiczny 50x50 cm
- Drzwi boczne
- Kłapa sprzedażowa
- Okno otwierane grafitowe:
80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
- Rolety-żaluzja okienna
- Żaluzja aluminiowa
- Oświetlenie wnętrza LED
- Światła drogowe LED



PARAMETRY TECHNICZNE:  **TRAP (RAMPA NAJAZDOWA) Z TYŁU**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
F7520D trap h=120	750	430	320	206x114x120	333x170x170	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7520D trap h=150	750	420	330	206x114x150	333x170x200	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7520HD trap h=150	750	400	350	206x114x150	333x170x200	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F752413D trap h=150	750	310	440	248x134x150	380x183x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F752413HD trap h=150	750	290	460	248x134x150	380x183x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F752415D trap h=150	750	300	450	248x150x150	380x205x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F752415HD trap h=150	750	280	470	248x150x150	380x205x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F752415D trap h=180	750	290	460	248x150x180	380x205x240	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F752415HD trap h=180	750	270	480	248x150x180	380x205x240	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1326HD trap h=150	1300	780	520	262x130x150	430x183x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326HD trap h=150	1300	760	540	262x150x150	430x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326HD trap h=180	1300	710	590	262x150x180	430x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F7530D trap h=150	750	220	530	305x150x150	460x205x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7530HD trap h=150	750	200	550	305x150x150	460x205x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1330HD trap h=150	1300	650	650	305x150x150	460x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030 HTD trap h=150	2000	1310	690	305x150x150	460x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730 HTD trap h=150	2700	2010	690	305x150x150	460x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F7530D trap h=180	750	170	580	305x150x180	460x205x240	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7530HD trap h=180	750	150	600	305x150x180	460x205x240	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1330HD trap h=180	1300	650	650	305x150x180	460x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030 HTD trap h=180	2000	1310	690	305x150x180	460x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730 HTD trap h=180	2700	2010	690	305x150x180	460x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F1336HD trap h=180	1300	610	690	353x150x180	515x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2036HTD trap h=180	2000	1270	730	353x150x180	515x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2736HTD trap h=180	2700	1970	730	353x150x180	515x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C

OKNO 80x50 cm (opcja)



KOMBI TRAP (opcja)



FC1330HD

z drzwiami bocznymi i oknem (opcja)

**WYPOSAŻENIE
STANDARDOWE:**

- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem)
- Ściany sklejkowe 15 mm
- Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
- Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
- Uchwyty podłogowe
- Podpory stałe
- Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu
- Błotniki stalowe/plastikowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

**OPCJE
DODATKOWE:**

- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Alufelgi
- Kombi trap/kombi trap dzielony
- Skos aerodynamiczny 50x50 cm
- Drzwi boczne
- Kłapa sprzedażowa
- Okno otwierane grafitowe:
80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
- Rolety-żaluzja okienna
- Żaluzja aluminiowa
- Oświetlenie wnętrza LED
- Światła drogowe LED

PARAMETRY TECHNICZNE:**DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z TYŁU**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FC1326HD h=180	1300	710	590	260x160x180	415x175x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2026HTD h=180	2000	1370	630	260x160x180	415x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2726HTD h=180	2700	2070	630	260x160x180	415x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1330HD h=180	1300	600	700	305x180x180	460x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2030HTD h=180	2000	1260	740	305x180x180	460x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2730HTD h=180	2700	1960	740	305x180x180	460x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1336HD h=180	1300	560	740	360x180x180	515x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2036HTD h=180	2000	1230	770	360x180x180	515x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2736HTD h=180	2700	1930	770	360x180x180	515x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C



FC2036HTD trap
ze skosem aero (opcja)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



Koło podporowe
Amortyzatory (modele z hamulcem)
Ściany sklejkowe 15 mm
Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
Uchwyty podłogowe
Podpory stałe
Trap (rampa najazdowa) z tyłu
Błotniki stalowe/plastikowe
Osłona przeciwbłotna
Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



Koło zapasowe
Uchwyt koła zapasowego
Alufelgi
Kombi trap/kombi trap dzielony
Skos aerodynamiczny 50x50 cm
Drzwi boczne
Kłapa sprzedażowa
Okno otwierane grafitowe:
80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
Rolety-żaluzja okienna
Żaluzja aluminiowa
Oświetlenie wnętrza LED
Światła drogowe LED

PARAMETRY TECHNICZNE:



TRAP (RAMPA NAJAZDOWA) Z TYŁU

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FC1326HD trap h=180	1300	650	650	260x160x180	425x175x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2026HTD trap h=180	2000	1310	690	260x160x180	425x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2726HTD trap h=180	2700	2010	690	260x160x180	425x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1330HD trap h=180	1300	540	760	305x180x180	470x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2030HTD trap h=180	2000	1200	800	305x180x180	470x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2730HTD trap h=180	2700	1900	800	305x180x180	470x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1336HTD trap h=180	1300	500	800	360x180x180	525x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2036HTD trap h=180	2000	1170	830	360x180x180	525x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2736HTD trap h=180	2700	1870	830	360x180x180	525x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C



F2030HT h=180

PARAMETRY TECHNICZNE:  **DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z TYŁU**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
F1326H h=150	1300	880	420	262x130x150	430x183x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326H h=150	1300	860	440	262x150x150	430x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326H h=180	1300	840	460	262x150x180	430x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F7530 h=150	750	290	460	305x150x150	450x205x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7530H h=150	750	270	480	305x150x150	450x205x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1330H h=150	1300	800	500	305x150x150	450x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030HT h=150	2000	1460	540	305x150x150	450x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730HT h=150	2700	2160	540	305x150x150	450x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F1330H h=180	1300	760	540	305x150x180	450x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030HT h=180	2000	1420	580	305x150x180	450x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730HT h=180	2700	2120	580	305x150x180	450x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F1336H h=180	1300	720	580	353x150x180	505x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2036HT h=180	2000	1380	620	353x150x180	505x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2736HT h=180	2700	2080	620	353x150x180	505x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2741HT h=190	2700	1880	820	400x200x190	565x252x250	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2750HT h=200	2700	1740	960	500x200x200	665x252x260	2 osie (hamowane)	165 R13C
F3060HT h=200	3000	1910	1090	600x200x200	765x252x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
F3560HT h=200	3500	2400	1100	600x200x200	765x252x260	2 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Koło podporowe
 Amortyzatory (modele z hamulcem)
 Ściany z płyt warstwowych (sandwich) grubości 25-33 mm
 Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
 Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
 Uchwyty podłogowe
 Podpory stałe
 Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu
 Błotniki stalowe/plastikowe
 Osłona przeciwbłotna
 Klipy pod koła

OPCJE DODATKOWE:

Koło zapasowe
 Uchwyt koła zapasowego
 Alufelgi
 Kombi trap/kombi trap dzielony
 Skos aerodynamiczny 50x50 cm
 Drzwi boczne
 Kłapa sprzedażowa
 Okno otwierane grafitowe:
 80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
 Roleto-żaluzja okienna
 Żaluzja aluminiowa
 Oświetlenie wnętrza LED
 Światła drogowe LED

PARAMETRY TECHNICZNE:  TRAP (RAMPA NAJAZDOWA) Z TYŁU

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
F1326H trap h=150	1300	840	460	262x130x150	440x183x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326H trap h=150	1300	820	480	262x150x150	440x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F1326H trap h=180	1300	800	500	262x150x180	440x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F7530 trap h=150	750	250	500	305x150x150	460x205x205	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
F7530H trap h=150	750	230	520	305x150x150	460x205x205	1 oś (hamowana)	165/70 R13
F1330H trap h=150	1300	760	540	305x150x150	460x205x205	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030HT trap h=150	2000	1420	580	305x150x150	460x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730HT trap h=150	2700	2120	580	305x150x150	460x205x205	2 osie (hamowane)	165 R13C
F1330H trap h=180	1300	700	600	305x150x180	460x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2030HT trap h=180	2000	1360	640	305x150x180	460x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2730HT trap h=180	2700	2060	640	305x150x180	460x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F1336H trap h=180	1300	660	640	353x150x180	515x205x240	1 oś (hamowana)	165 R13C
F2036HT trap h=180	2000	1320	680	353x150x180	515x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2736HT trap h=180	2700	2020	680	353x150x180	515x205x240	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2741HT trap h=190	2700	1800	900	400x200x190	575x252x250	2 osie (hamowane)	165 R13C
F2750HT trap h=200	2700	1660	1040	500x200x200	675x252x260	2 osie (hamowane)	165 R13C
F3060HT trap h=200	3000	1830	1170	600x200x200	775x252x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
F3560HT trap h=200	3500	2320	1180	600x200x200	775x252x260	2 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



Koło podporowe
 Amortyzatory (modele z hamulcem)
 Ściany z płyt warstwowych (sandwich) grubości 25-33 mm
 Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
 Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
 Uchwyty podłogowe
 Podpory stałe
 Trap (rampa najazdowa) z tyłu
 Błotniki stalowe/plastikowe
 Osłona przeciwbłotna
 Klipy pod koła

OPCJE DODATKOWE:



Koło zapasowe
 Uchwyt koła zapasowego
 Alufelgi
 Kombi trap/kombi trap dzielony
 Skos aerodynamiczny 50x50 cm
 Drzwi boczne
 Kłapa sprzedażowa
 Okno otwierane grafitowe:
 80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
 Roleto-żaluzja okienna
 Żaluzja aluminiowa
 Oświetlenie wnętrza LED
 Światła drogowe LED

PARAMETRY TECHNICZNE:  DRZWI DWUSKRZYDŁOWE Z TYŁU


Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FC1326H h=180	1300	740	560	260x160x180	415x175x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2026HT h=180	2000	1400	600	260x160x180	415x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2726HT h=180	2700	2100	600	260x160x180	415x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1330H h=180	1300	630	670	305x180x180	460x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2030HT h=180	2000	1290	710	305x180x180	460x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2730HT h=180	2700	1990	710	305x180x180	460x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1336H h=180	1300	590	710	360x180x180	515x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2036HT h=180	2000	1260	740	360x180x180	515x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2736HT h=180	2700	1960	740	360x180x180	515x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2740HT h=190	2700	1880	820	400x200x190	555x215x255	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3540HT h=190	3500	2670	830	400x200x190	555x215x255	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
FC3542HT h=190	3500	2600	900	420x200x200	575x215x265	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
FC2750HT h=200	2700	1660	1040	500x200x200	655x215x265	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3050HT h=200	3000	1960	1040	500x200x200	655x215x265	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3060HT h=200	3000	1750	1250	600x200x200	765x215x265	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3560HT h=200	3500	2240	1260	600x200x200	765x215x265	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



Koło podporowe
 Amortyzatory (modele z hamulcem)
 Ściany z płyt warstwowych (sandwich) grubości 25-33 mm
 Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
 Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
 Uchwyty podłogowe
 Podpory składane
 Drzwi dwuskrzydłowe z tyłu
 Błotniki stalowe/plastikowe
 Osłona przeciwbłotna
 Klipy pod koła

OPCJE DODATKOWE:



Koło zapasowe
 Uchwyt koła zapasowego
 Alufelgi
 Kombi trap/kombi trap dzielony
 Skos aerodynamiczny 50x50 cm
 Drzwi boczne
 Klapa sprzedażowa
 Okno otwierane grafitowe:
 80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
 Roleto-żaluzja okienna
 Żaluzja aluminiowa
 Oświetlenie wnętrza LED
 Światła drogowe LED



FC2736HT trap

ze skosem aerodynamicznym, drzwiami bocznymi i oknem (opcja)

PARAMETRY TECHNICZNE:



TRAP (rampa najazdowa) Z TYŁU


Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FC1326H trap h=180	1300	700	600	260x160x180	425x175x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2026HT trap h=180	2000	1360	640	260x160x180	425x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2726HT trap h=180	2700	2060	640	260x160x180	425x175x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1330H trap h=180	1300	590	710	305x180x180	470x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2030HT trap h=180	2000	1250	750	305x180x180	470x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2730HT trap h=180	2700	1950	750	305x180x180	470x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC1336H trap h=180	1300	550	750	360x180x180	525x195x245	1 oś (hamowana)	195/55 R10C
FC2036HT trap h=180	2000	1220	780	360x180x180	525x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2736HT trap h=180	2700	1920	780	360x180x180	525x195x245	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC2740HT trap h=190	2700	1830	870	400x200x190	565x215x255	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3540HT trap h=190	3500	2620	880	400x200x190	565x215x255	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
FC3542HT trap h=200	3500	2550	950	420x200x200	585x215x265	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
FC2750HT trap h=200	2700	1610	1090	500x200x200	665x215x265	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3050HT trap h=200	3000	1910	1090	500x200x200	665x215x265	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3060HT trap h=200	3000	1700	1300	600x200x200	775x215x265	2 osie (hamowane)	195/55 R10C
FC3560HT trap h=200	3500	2190	1310	600x200x200	775x215x265	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory (modele z hamulcem)
- Ściany z płyt warstwowych (sandwich) grubości 25-33 mm
- Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
- Listwy mocowania ładunku na ścianach bocznych
- Uchwyty podłogowe
- Podpory składane
- Trap (rampa najazdowa) z tyłu
- Błotniki stalowe/plastikowe
- Ostona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Alufelgi
- Kombi trap/kombi trap dzielony
- Skos aerodynamiczny 50x50 cm
- Drzwi boczne
- Kłapa sprzedażowa
- Okno otwierane grafitowe : 80x50 cm/120x54 cm/120x60 cm
- Rolety-żaluzja okienna
- Żaluzja aluminiowa
- Oświetlenie wnętrza LED
- Światła drogowe LED



FL1331HC

z drzwiami bocznymi (opcja)



460 - 510 cm

**PARAMETRY TECHNICZNE:** **KOMBI TRAP** (trap otwierany jak drzwi jednoskrzydłowe i jak rampa najazdowa)

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FL1331HC h=180	1300	725	575	310x160x180	460x201x260	1 oś (hamowana)	185 R14C
FL2031HTC h=180	2000	1385	615	310x160x180	460x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
FL2731HTC h=180	2700	2085	615	310x160x180	460x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
FL1336HC h=180	1300	615	685	360x160x180	510x201x260	1 oś (hamowana)	185 R14C
FL2036HTC h=180	2000	1275	725	360x160x180	510x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
FL2736HTC h=180	2700	1975	725	360x160x180	510x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Ściany boczne z płyt warstwowych (sandwich)
- Przednia ściana i dach z laminatu
- Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
- Kombi trap (otwierany na bok i w dół)
- Uchwyty podłogowe
- Podpory stałe
- Błotniki plastikowe
- Oslona przeciwblotna

OPCJE DODATKOWE:

- Drzwi boczne (z wykluczeniem modeli FL2031HTC i FL2731HTC)
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Alufelgi
- Oświetlenie wnętrza LED
- Światła drogowe LED



FL276HTC ALU



460 - 510 cm

**PARAMETRY TECHNICZNE:**  KOMBI TRAP (trap otwierany jak drzwi jednoskrzydłowe i jak rampa najazdowa)

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FL1331HC ALU h=180	1300	645	655	310x160x180	460x201x260	1 oś (hamowana)	185 R14C
FL2031HTC ALU h=180	2000	1305	695	310x160x180	460x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
FL2731HTC ALU h=180	2700	2005	695	310x160x180	460x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
FL1336HC ALU h=180	1300	530	770	360x160x180	510x201x260	1 oś (hamowana)	185 R14C
FL2036HTC ALU h=180	2000	1190	810	360x160x180	510x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C
FL2736HTC ALU h=180	2700	1890	810	360x160x180	510x201x260	2 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Ściany boczne z paneli aluminiowych anodowanych
- Przednia ściana i dach z laminatu
- Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
- Kombi trap (otwierany na bok i w dół)
- Uchwyty podłogowe
- Podpory stałe
- Błotniki plastikowe
- Ostłona przeciwbłotna

OPCJE DODATKOWE:

- Drzwi boczne (z wyłączeniem modeli FL2031HTC ALU i FL2731HTC ALU)
- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Alufelgi
- Oświetlenie wnętrza LED
- Światła drogowe LED

**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FL1334H trap	1300	790	510	340x150x180	445x205x235	1 oś (hamowana)	165 R13C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Koło podporowe
 Amortyzatory
 Nadwozie w całości z laminatu
 Podłoga ze sklejki antypoślizgowej
 Trap (rampa najazdowa) z tyłu
 Uchwyty podłogowe
 Podpory stałe
 Błotniki plastikowe
 Osłona przeciwbłotna

OPCJE DODATKOWE:

Koło zapasowe
 Alufelgi
 Oświetlenie wnętrza LED
 Światła drogowe LED



FK2030HT

330 - 510 cm

PARAMETRY TECHNICZNE:

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
FK7520	750	430	320	200x110x150	330x165x215	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
FK7520H	750	410	340	200x110x150	330x165x215	1 oś (hamowana)	165/70 R13
FK1325H	1300	780	520	250x150x180	420x210x245	1 oś (hamowana)	165 R13C
FK1330H	1300	680	620	300x165x200	455x227x265	1 oś (hamowana)	165 R13C
FK2030HT	2000	1320	680	300x165x200	455x227x265	2 osie (hamowane)	165 R13C
FK2730HT	2700	2020	680	300x165x200	455x227x265	2 osie (hamowane)	165 R13C
FK2036HT	2000	1180	820	360x165x200	510x225x265	2 osie (hamowane)	165 R13C
FK2736HT	2700	1880	820	360x165x200	510x225x265	2 osie (hamowane)	165 R13C
FK3536HT	3500	2660	840	360x165x200	510x225x265	2 osie (hamowane)	185 R14C

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



- Koło podporowe
- Amortyzatory
- Nadwozie z płyt warstwowych grubości 60 mm
- Podłoga izolowana
- Agregat chłodniczy - zakres temperatur (od +2°C do +10°C)
- Podpory SIMOL
- Oświetlenie wnętrza
- Przewód przyłączeniowy do agregatu
- Błotniki stalowe/plastikowe
- Osłona przeciwbłotna
- Kliny pod koła

OPCJE DODATKOWE:



- Koło zapasowe
- Uchwyt koła zapasowego
- Alufelgi
- Drzwi boczne
- Listwy mocowania ładunku z gumą na ścianach bocznych
- Rura i haki (6 szt.)
- Uchwyty podłogowe
- Błacha alu. ryfel na podłodze i po 15 cm na ścianach bocznych
- Światła drogowe LED

PRZYCZEPY HANDLOWE

STRONY 69 - 71



**PARAMETRY TECHNICZNE:**

Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
H75261	750	370	380	260x177x210	400x231x266	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
H75261H	750	330	420	260x177x210	400x231x266	1 oś (hamowana)	165/70 R13
H75261H-1300	1300	870	430	260x177x210	400x231x266	1 oś (hamowana)	165 R13C
H75301	750	350	400	303x177x210	445x231x266	1 oś (niehamowana)	165/70 R13
H75301H	750	310	440	303x177x210	445x231x266	1 oś (hamowana)	165/70 R13
H75301H-1300	1300	850	450	303x177x210	445x231x266	1 oś (hamowana)	165/70 R13
H13251Hn	1300	760	540	250x203x230	417x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13251HGn	1300	620	680	250x203x230	417x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13252Hn	1300	750	550	250x203x230	417x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13252HGn	1300	610	690	250x203x230	417x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13301Hn	1300	690	610	300x203x230	467x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13301HGn	1300	550	750	300x203x230	467x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13302Hn	1300	680	620	300x203x230	467x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13302HGn	1300	540	760	300x203x230	467x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13361Hn	1300	660	640	360x203x230	527x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13361HGn	1300	500	800	360x203x230	527x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13362Hn	1300	650	650	360x203x230	527x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13362HGn	1300	490	810	360x203x230	527x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13421Hn	1300	560	740	420x203x230	587x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13421HGn	1300	390	910	420x203x230	587x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13422Hn	1300	550	750	420x203x230	587x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C
H13422HGn	1300	380	920	420x203x230	587x216x275	1 oś (hamowana)	195/50 R13C

Wnętrze linii G*

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Koło podporowe
 Amortyzatory (modele z hamulcem)
 Ściany z płyt warstwowych (sandwich) grubości 33 mm
 Podłoga z wykładziną PCV
 Drzwi wejściowe nad dyszlem
 Metalowa klamka
 Podpory składane
 n - ramodyszlel (rama i dyszel wykonane z jednego elementu)

OPCJE DODATKOWE:

Koło zapasowe
 Kącik sanitarny (szafka, zlew dwukomorowy, przepływowy podgrzewacz wody, zbiornik 10 l na czystą wodę)
 Instalacja elektryczna 230V wewnętrzna
 Powiększona tylna kłapa (do samego dołu)
 Wywietrznik dachowy 40x40 cm
 Koła pod podłogą - oznaczenie modeli HC



H25522HT

PARAMETRY TECHNICZNE: 


Model przyczepy	Dopuszczalna Masa Całkowita [kg]	Dopuszczalna ładowność [kg]	Masa własna [kg]	Wymiar przestrzeni ładunkowej [cm]	Wymiar całkowity [cm]	Liczba osi	Koła
H20421HTn	2000	1220	780	420x203x230	587x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20421HTGn	2000	1040	960	420x203x230	587x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20422HTn	2000	1210	790	420x203x230	587x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20422HTGn	2000	1030	970	420x203x230	587x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20521HTn	2000	1120	880	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20521HTGn	2000	930	1070	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20522HTn	2000	1110	890	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20522HTGn	2000	920	1080	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H25521HTn	2500	1580	920	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H25521HTGn	2500	1390	1110	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H25522HTn	2500	1570	930	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H25522HTGn	2500	1380	1120	520x203x230	687x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20621HTn	2000	950	1050	620x203x230	785x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H20622HTn	2000	940	1060	620x203x230	785x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H27621HTn	2700	1610	1090	620x203x230	785x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C
H27622HTn	2700	1600	1100	620x203x230	785x216x275	2 osie (hamowane)	195/50 R13C

*Modele linii G wyposażone są w meble i instalację elektryczną

Wnętrze linii G*



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:



Koło podporowe
 Amortyzatory (modele z hamulcem)
 Ściany z płyt warstwowych (sandwich) grubości 33 mm
 Podłoga z wykładziną PCV
 Ramodyszel (rama i dyszel wykonane z jednego elementu)
 Drzwi wejściowe nad dyszlem
 Metalowa klamka
 Podpory składane

OPCJE DODATKOWE:



Koło zapasowe
 Kącik sanitarny (szafka, zlew dwukomorowy, przepływowy podgrzewacz wody, zbiornik 10 l na czystą wodę)
 Instalacja elektryczna 230V wewnętrzna
 Powiększona tylna klapa (do samego dołu)
 Wywietrznik dachowy 40x40 cm
 Koła pod podłogą - oznaczenie modeli HC

BLYSS Polska

ul. Opolska 28A, 46-280 Jasienie/k. Kluczborka
tel. 77 416 21 21
e-mail: handlowy2@blyss.pl
www.blyss.pl

BORO Centrum Dystrybucji Przyczep

ul. Ostrowska 94B, 63-460 Nowe Skalmierzyce
tel. 602 406 076, 602 652 060
e-mail: boro.cdp@gmail.com
www.przyczepyboro.eu

BOUFEN

ul. Radosna 12, 70-752 Szczecin
tel. 603 372 399, 91 460 73 54
e-mail: biuro@boufen.pl
www.boufen.pl

BROAND Łukasz Błędnik

ul. Główna 2G, 59-700 Kruszyn
tel. 607 176 205, 605 234 690
e-mail: info@broand.pl
www.broand.pl

CENTRUM PRZYCZEP

ul. Opolska 14A, 98-300 Gaszyn
tel. 535 513 513
e-mail: przyczepygaszyn@o2.pl
www.centrumprzyczep.eu

EURO – PLAN

ul. Królików 12, 62-580 Grodziec
tel. 506 540 941
e-mail: europlan.zabudowy@gmail.com
www.europlan.com.pl

EVEREST

ul. Szybowników 107, 64-100 Leszno
tel. 788 382 788
e-mail: everest.przyczepy@gmail.com
www.everest-camp.com

GOLIAT

ul. Krakowska 117A, 34-120 Andrychów
tel. 697 600 700, 33 875 95 01
e-mail: biuro@goliat.com.pl
www.goliat.com.pl

HANI Przyczepy

ul. Wiejska 132, 87-800 Włocławek
tel. 500 302 114, 513 337 252
e-mail: przyczepyhani@wp.pl
www.haniprzyczepy.pl

KUBIX

ul. Sielska 17A, 10-801 Olsztyn
tel. 600 878 710, 880 980 150
e-mail: biuro@kubix.pl
www.kubix.pl

ŁUK – CHENT

ul. Kielecka 138, 26-600 Radom
tel. 664 744 642, 531 686 676
e-mail: luk_chent@op.pl
www.luk-chent.pl

LIDER Trailers

ul. Jarocińska 16A, 63-300 Piekartzew
tel. 512 239 269, 730 520 520
e-mail: przyczepy@grafit-lider.pl
www.przyczepy lider.pl

MAZZO – oddział główny Gietrzwałd

ul. Olsztyńska 46, 11-036 Gietrzwałd
tel. 790 290 721
e-mail: sklep@mazzo.pl
www.mazzo.pl

MAZZO – oddział Dolna Grupa

Dolna Grupa 50D, 86-134 Dragacz
tel. 662 450 470
e-mail: dg@mazzo.pl
www.mazzo.pl

MAZZO – oddział Nowa Sól

ul. Starostawska 3, 67-100 Nowa Sól
tel. 880 410 790
e-mail: mod@mazzo.pl
www.mazzo.pl

MOTOMUS – oddział Częstochowa

ul. Olsztyńska 218, 42-200 Częstochowa
tel. 793 222 001
e-mail: biuro@motomus.pl
www.motomus.pl

MOTOMUS – oddział Wrocław

ul. Klonowa 1, 55-093 Wrocław
tel. 662 662 654
e-mail: przyczepy@motomus.pl
www.motomus.pl

MOTOMUS – oddział Kraków

Targowisko 941/5, 32-015 Kłaj
tel. 660 008 011
e-mail: targowisko@motomus.pl
www.motomus.pl

MOTOMUS – oddział Siemianowice Śląskie
ul. Bytomska 43, 41-103 Siemianowice
tel. 668 668 657
e-mail: siemianowice@motomus.pl
www.motomus.pl

MTD Przyczepy - oddział Bieruń
ul. Warszawska 201, 43-155 Bieruń
tel. 665 391 508
e-mail: info@mtdsklep24.pl
www.mtdsklep24.pl

MTD Przyczepy - oddział Poznań
Ul. Obornicka 3, 62-002 Jelonek
tel. 691 309 955
e-mail: info@mtdpoznan.pl
www.mtdpoznan.pl

MTD Przyczepy - oddział Rzeszów
Al. Armii Krajowej 68, 35-307 Rzeszów
tel. 695 776 853, 17 857 71 54
info@mtd-przyczepy.pl
www.mtd-przyczepy.pl

NIEWIADÓW SKLEP FIRMOWY
Osiedle Niewiadów 49, 97-225 Ujazd
tel. 44 724 47 99, 515 144 537
e-mail: bok@niewiadow.pl
www.niewiadow.pl

NORDYŃSKI
ul. Snowalniana 3, 92-340 Łódź
tel. 42 677 19 99, 664 008 498
e-mail: salon.niewiadow@nordynski.pl
www.nordynski.pl

PLANLUX Paulina Wieczorek
ul. Spalska 25A, 97-215 Inowłódz
tel. 789 499 932
e-mail: przyczepy@planlux.pl

PROMEX
ul. Lipowa 60, 40-207 Rybnik
tel. 607 992 020
e-mail: promex@promex.rybnik.pl
www.promex.rybnik.pl

Przyczepy DELFIN
Kornica, ul. Kuźnicza 6, 26-200 Końskie
tel. +48 605 099 958
e-mail: biuro@przyczepydelfin.pl
www.przyczepydelfin.pl

Przyczepy TOMI – oddział Piła
ul. Ceramiczna 16, 64-920 Piła
tel. 732 060 847
pila@przyczepy.stargard.pl
www.przyczepy.stargard.pl

Przyczepy TOMI – oddział Stargard
ul. Gdyńska 24, 73-110 Stargard
tel. 885 232 999
e-mail: biuro@przyczepy.stargard.pl
www.przyczepy.stargard.pl

RSH Sylwester Radzikowski
Januszówka 11, 08-106 Zbuczyn
tel. 500 425 300
e-mail: biuro@centrumprzyczep.pl
www.CentrumPrzyczep.pl

SEBIK Przyczepy i lawety
Pawłowo, ul. Tucholska 2G, 89-620 Chojnice
tel. 502 500 870
e-mail: biuro@sebik.pl
www.sebik.pl

TAM S.C.
ul. Kryniczna 39, 40-637 Katowice
tel. 32 202 77 39, 602 312 495
e-mail: biuro@przyczepy.katowice.pl
www.przyczepy.katowice.pl

WEEKEND
ul. Poznańska 7A, 62-080 Rumianek
tel. 602 176 846
e-mail: weekend7@op.pl
www.przyczepyweekend.pl

WITMAR BIS
Chojny 7, 62-600 Koło
tel. 607 207 082, 607 200 095
e-mail: witmar.bis@wp.pl
www.witmar-przyczepy.pl

7 7
7 7
7 7 7
7 7 7
7 7 7
7 7 7 7
7 7 7 7

NASI **AUTORYZOWANI** PRZEDSTAWICIELE



DANE KONTAKTOWE PRZEDSTAWICIELI ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ TUTAJ:



Notatnik:

Informacje i dane techniczne zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji danych bez uprzedzenia oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Wszelkie materiały oraz zdjęcia umieszczone w katalogu mają charakter poglądowy.

NIEWIADÓW



KONTAKT

Fabryka Przyczep Niewiadow Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124b, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
Tel. + 48 44 719 20 27, + 48 44 724 73 74,
e-mail: zapytania@niewiadow.pl
NIP 773-245-18-00

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA